

ECO DERUST

decapante-passivante ecologico

CARATTERISTICHE

ECO DERUST è un prodotto a basso impatto ambientale ed è esente da ioni cloro, studiato principalmente per decontaminare le superfici di acciaio inossidabile dopo i vari trattamenti di finitura meccanica e per rimuovere leggeri strati di ossidi



Sull'acciaio inossidabile inoltre permette una perfetta decontaminazione, favorendo la passivazione in un solo passaggio.

Durante la lavorazione non si sviluppano gas.

Può essere utilizzato anche per rimuovere ossidi su alluminio e sue leghe

Durante l'impiego non si liberano gas nocivi.

MODALITA' D'USO

		
<p>ECO DERUST è pronto all'uso. Deve essere applicato mediante un pennello in materiale plastico, mentre su ampie superfici si può usare una pompa a bassa pressione. Si sconsiglia l'applicazione su lamiere calde (> 45°C) e su superfici esposte all'azione diretta del sole.</p>	<p>Il tempo di reazione varia da pochi minuti a 2 ore massimo dopo le quali potrebbe evidenziarsi un'eccessiva opacizzazione del particolare trattato. Si consiglia di effettuare dei test su dei campioni al fine di determinare il tempo esatto</p>	<p>Effettuato il trattamento dei pezzi, eseguire ancora un buon lavaggio ad alta pressione. Un lavaggio finale con acqua demi consente di ottenere un risultato ottimale. Solvente è abbinato ad altri trattamenti finali per evitare aloni e macchie.</p>

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Utilizzare gli adeguati DPI e seguire le indicazioni sulla scheda di sicurezza.

ACQUE DI SCARICO

Le acque di lavaggio sono acide, pertanto non possono essere scaricate direttamente, ma necessitano di una neutralizzazione e di decantazione.

FORMATI DISPONIBILI

ECO DERUST conf. da 25 kg.